

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Коммутатор HP серии 5120 EI JG236A (JG236A)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор HP серии 5120 EI JG236A

Описание JG236A

Описание коммутаторов HP 5120 EI

Коммутаторы HP серии 5120 EI относятся к устройствам Gigabit Ethernet, которые способны поддерживать маршрутизацию 3-го уровня. Чтобы обеспечивать высокую эффективность и скорость передачи данных с разными характеристиками и рабочими параметрами в коммутаторах предусмотрено использование нескольких типов сетевых интерфейсов. Коммутаторы этой серии поддерживает уникальную технологию Intelligent Resilient Framework, посредством которой несколько отдельных устройств объединяются в один логический блок, управлять которым можно как единой коммутационной платформой.

Новые возможности

Коммутаторы HP серии 5120 EI поддерживают протокол Rapid Ring Protection Protocol, благодаря чему они имеют возможность ускорить процесс своей работы. Это осуществляется посредством объединения отдельных коммутационных матриц по кольцевой схеме. В объединенную систему может входить до 4-х устройств, что существенным образом расширяет возможность переадресации информационного трафика. У некоторых модификаций коммутаторов серии 5120 EI есть два встроенных дополнительных интерфейса, посредством которых есть возможность расширить функциональные возможности устройств. Используя эти разъемы, можно подключать двухпортовые модули с коммутационными портами 10 GbE. Это позволит без дополнительных финансовых вложений получить новый уровень производительности и увеличить объем обрабатываемого трафика внутри информационной сети.

Отличительные особенности

- Опционально поддерживается 4 порта 10GbE.
- Можно использовать технологию стекирования для устройств с 10-GbE.
- Реализована поддержка маршрутизации 3-го уровня.
- Неблокируемая архитектура может поддерживать пропускную способность до 192 Гб/с. коммутаторы HP серии 5120 EI способны поддерживать скорость порядка 143 млн. пакетов за одну секунду.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор HP серии 5120 EI JG236A



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>