

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Коммутатор Aruba 2930F 48G, PoE+, 4SFP, 740 Вт (JL557A#ABB)
(JL557A)**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Описание Коммутатор Aruba 2930F 48G, PoE+, 4SFP, 740 Вт (JL557A#ABB)

Описание JL557A

Высокопроизводительные коммутаторы уровня доступа

Высокопроизводительные, безопасные и удобные в использовании коммутаторы серии Aruba 2930F подходят для развертывания на периферийных участках корпоративных сетей, в филиалах компаний и средах малых и средних предприятий.

Оптимизировано для цифровых рабочих мест благодаря унифицированным средствам управления, таким как ПО Aruba ClearPass Policy Manager, Aruba Airwave и Aruba Central. Решение автоматически обеспечивает оптимальную конфигурацию при подключении к точкам доступа Aruba: установку приоритета PoE, настройку сети VLAN и реализацию функции Rogue AP Containment (блокировка точек доступа, представляющих угрозу безопасности).

Использование платформы виртуальной коммутации (VSF) и продуманные встроенные восходящие соединения 1GbE или 10GbE и модели с PoE+ обеспечивают необходимую производительность сети.

Полный набор функций уровня Layer 3 включает в себя поддержку OSPF уровня доступа, статической и RIP-маршрутизации, списков контроля доступа, sFlow и IPv6 без необходимости приобретения лицензий на ПО.

Высокая производительность и качество обслуживания на периферийных участках сети

Коммутаторы серии Aruba 2930F разработаны на основе архитектуры Aruba ProVision ASIC, предназначенной для реализации мобильной кампусной сети на основе возможностей программных сетей с малым временем задержки, повышенной буферизацией пакетов и адаптивным энергопотреблением.

Возможность выбора конфигураций очереди и уровня буферизации памяти, соответствующего конкретным требованиям сетевых приложений, повышает производительность всей сети.

Платформа виртуальной коммутации (VSF) обеспечивает виртуализацию до восьми физических коммутаторов в одном логическом устройстве, упрощая структуру сети и повышая ее гибкость.

Поддержка технологии PoE+ обеспечивает питание мощностью до 740 Вт беспроводных точек доступа, камер и телефонов.

Безопасность и качество обслуживания, на которые можно положиться

Коммутаторы серии Aruba 2930F оснащены комплексом надежных средств обеспечения безопасности и качества обслуживания, что гарантирует защиту сети (в том числе от внутренних и внешних атак) и ее соответствие меняющимся корпоративным политикам и нормам компании.

Гибкие средства проверки подлинности, включая использование протоколов безопасности на базе различных стандартов (в том числе веб-аутентификация, а также MAC и 802.1X), повышают безопасность сети и обеспечивают проверку доступа для приложений на основе политик.

Эффективные многоуровневые системы контроля безопасности доступа включают в себя средства фильтрации портов источника, функции RADIUS и TACACS+, SSL, а также возможности защиты портов и блокировки MAC-адресов.

Упрощение инфраструктуры благодаря встроенным возможностям управления проводной и беспроводной сетями

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Коммутаторы серии Aruba 2930F поддерживают ClearPass Policy Manager для обеспечения единообразия и согласованности политик между проводными и беспроводными пользователями, а также простоты внедрения и управления гостевым входом, собственными устройствами пользователей, доступом к сети, безопасностью, качеством обслуживания (QoS) и другими сетевыми политиками.

Поддержка ПО Aruba AirWave обеспечивает единую платформу управления для автоматизированного распределения ресурсов и мониторинга проводных и беспроводных устройств в сети.

Облачное управление, поддерживаемое ПО Aruba Central.

Технологии RMON и sFlow обеспечивают расширенные возможности мониторинга и отчетности по статистическим данным, истории, сигналам тревоги и событиям.

Разъем Ethernet для внешнего управления отвечает за сегментацию трафика служб администрирования от сетевого.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Фото Коммутатор Aruba 2930F 48G, PoE+, 4SFP, 740 Вт (JL557A#ABB)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Характеристики Коммутатор Aruba 2930F 48G, PoE+, 4SFP, 740 Вт (JL557A#ABB)

Сегмент	Профессиональный
Корпус	Rack
Количество ядер процессора	2
Модель процессора	ARM Coretex A9
Частота процессора, МГц	1016
Описание оперативной памяти	1 Гбайт DDR3 SDRAM
Количество портов RJ-45	48
Количество портов	48-52
Сетевой адаптер	48x RJ-45, 4x SFP
Сетевой интерфейс	10/100/1000 Мбит
Гарантия	Ограниченная / Пожизненная
Вес в упаковке, кг	7
Вес, кг	4.8
Размеры (Ш x Г x В), см	4,3 x 44,2 x 32,4
Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см	47 x 56 x 12
Описание жесткого диска	4 Гбайт eMMC
Монтаж в стойку 19	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>

Управляемость	Полностью управляемый
Predominant Port Type	1 GbE Gigabit Copper
Product Line	Aruba
Switch type	Modular
Uplink Speed / Media	10 GbE Fiber / 10 GbE Copper DAC / 1 GbE Gigabit Copper
Маршрутизация / коммутация	Layer 3 Dynamic
Мощность PoE, Вт	740
Поддержка PoE	PoE+
Fanless	Есть
Stacking	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 110-37-59 | Email: sale@enterprise-russia.com | <https://enterprise-russia.com>